



dLAN 200 AVplus Starter Kit

Versie: 04.01.12

Technische gegevens

Standaards	Ethernetspecificatie IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protocollen	CSMA/CA via het stroomnet
Verzendsnelheid	200 Mbps
Transmissie-methode	asynchroon
Modulatie	OFDM - 1155 draaggolf, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Gegevensweg	Ethernet <-> stroomnet
Bereik	300 m
Veiligheid	128Bit AES-codering via stroomnet (via toetsdruk activeerbaar)
LED's	<ul style="list-style-type: none">▪ Power▪ Ethernet (Link/Act)▪ dLAN (Link/Act/kwaliteit)
Contactdoos / stekker	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU: Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4) FR, BE, PL: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK, Cy: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Vermogensafgifte aan geïntegreerde contactdoos	230 V / 16 A maximaal
Toestelaansluiting	Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximum 0.1 A met: <ul style="list-style-type: none">▪ Maximum: 4.0 W▪ Typisch: 2.9 W▪ Stand-by: 0.3 W
Spanningsvoorziening	AC 230V 50/60 Hz
Dempingsfilter	2 - 30 MHz
Filterkarakteristiek	-22 dB ... -45 dB
Temperatuur	Opslag: -25°C – 70°C Gebruik: 0°C – 35°C
Gewicht	230 g
Afmetingen	130 x 66 x 42 mm (hoogte x breedte x diepte)
Omgevingsvoorwaarden	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
Systeemvoorwaarden	Ethernet-interface
Besturingssystemen	o.a. Windows [®] XP _{32bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Windows [®] 7 _{32/64bit} , Linux [®] , Mac OS [®] X en alle TCP/IP-besturingssystemen
Vergunningen	CE-conform overeenkomstig de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland: EN 55022 :2006, EN 50412-2-1 :2006, EN 60950-1:2006



dLAN 200 AVplus Starter Kit

Versie: 04.01.12

Verkoopsinformatie

Artikelnummer	01358 (DE,AT), 01359 (FR), 01360 (UK), 01362 (BE,PL,CZ,SK), 09012 (NL,ES,PT), 01361 (CH), 09013 (EU)
EAN-code	4250059613584 (DE,AT), 4250059613591 (FR), 4250059613607 (UK), 4250059613621 (BE, PL,CZ,SK), 4250059690127 (NL,ES,PT), 4250059613614 (CH), 4250059690134 (EU)
Garantie	3 jaar
Service & Support	Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.
Uitvoering	Wallplug-kunststofbehuizing
Gewicht	530 g
Verpakkingsgrootte	188,5 x 231 x 78,5 mm (hoogte x breedte x diepte)
Bureau-accessoires	<ul style="list-style-type: none">▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding▪ Ethernetkabel RJ45-RJ45▪ CD-ROM: PDF-handboek, Configuratiesoftware voor Windows® XP_{32bit}, Windows® Vista_{32/64bit}, Windows® 7_{32/64bit}, Linux®, Mac OS® X Extra software: devolo Informer

WEEE extra informatie

Gewicht WEEE	310 g
Papier (groene punt)	180 g
Plastic (groene punt)	10 g
Overige (groene punt)	0,2 g

© 2011 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.