



# dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit

Versie: 04.01.12

## Technische gegevens

<b>Standaards</b>	Ethernetspecificatie IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
<b>Protocollen</b>	CSMA/CA via stroomnet
<b>Verzendsnelheid</b>	200 Mbps
<b>Transmissie-methode</b>	asynchroon
<b>Modulatie</b>	OFDM - 1155 draaggolf, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Gegevensweg</b>	Ethernet <-> stroomnet
<b>Bereik</b>	300 m
<b>Veiligheid</b>	128Bit AES-codering via stroomnet (via toetsdruk activeerbaar)
<b>Display</b>	Type LCD Paneelafmetingen 36 x 23 mm (breedte x hoogte) Aanwijzing: Power Ethernet (Link/Act) dLAN (Link/Act) Lokale adapternummer (1-9) Remote adapternummer (1-9) Remote adapter- type (Wireless, Multi-Media, USB) Link-Quality iedere remote adapter
<b>Stopcontact / stekker (m)</b>	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU: Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4) FR, BE, PL: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK, CY: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
<b>Vermogensafgifte geïntegreerde stopcontact</b>	230 V / 16 A maximaal
<b>Toestelaansluiting</b>	Ethernet RJ45
<b>Opgenomen vermogen</b>	4,0 W (max.), < 1,0 W in stand-by
<b>Spanningsvoorziening</b>	AC 100-240 V 50/60 Hz
<b>Dempingsfilter</b>	2 - 30 MHz
<b>Filterkarakteristiek</b>	-22 dB tot -45 dB
<b>Temperatuur</b>	Opslag: -25°C – +70°C Gebruik: 0°C – 35°C
<b>Gewicht adapter</b>	~ 260 g
<b>Afmeting adapter</b>	130 x 66 x 42 mm (hoogte x breedte x diepte)
<b>Omgevingsvoorwaarden</b>	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
<b>Systeemvoorwaarden</b>	Ethernet-interface
<b>Besturingssystemen</b>	o.a. Windows <sup>®</sup> 7 <sub>32/64bit</sub> , Windows <sup>®</sup> Vista <sub>32/64bit</sub> , Windows <sup>®</sup> XP <sub>32bit</sub> , Linux <sup>®</sup> , Mac OS <sup>®</sup> X en alle TCP/IP-besturingssystemen
<b>Vergunningen</b>	CE-conform overeenkomstig de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland: EN 55022:2006, EN 50412-2-1:2006, EN 60950-1:2006



Versie: 04.01.12

## dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit

### Verkoopsinformatie

<b>Artikelnummer</b>	01535 (DE,AT), 01537 (FR), 01539 (UK), 01556 (BE,PL,CZ,SK), 09032 (NL,ES,PT), 01554 (CH), 09033 (EU)
<b>EAN-code</b>	4250059615359 (DE,AT), 4250059615373 (FR), 4250059615397 (UK), 4250059615564 (BE,PL,CZ,SK), 4250059690325 (NL,ES,PT), 4250059615540 (CH), 4250059690332 (EU)
<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Service &amp; Support</b>	Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.
<b>Uitvoering</b>	Wallplug-kunststofbehuizing
<b>Gewicht</b>	~900 g
<b>Verpakkingsgrootte</b>	188,5 x 231 x 78,5 mm (hoogte x breedte x diepte)
<b>Bureau-accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 Ethernet-kabel RJ45-RJ45</li><li>▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding</li><li>▪ CD-ROM: PDF-handleiding, Configuratiesoftware voor Windows® XP<sub>32bit</sub>, Windows® Vista<sub>32/64bit</sub>, Linux®, Mac OS® X</li></ul> Bijkomende software: devolo Informer

### WEEE extra informatie

<b>Gewicht WEEE</b>	~ 660 g
<b>Papier (groene punt)</b>	~ 180 g
<b>Plastic (groene punt)</b>	~ 18 g
<b>Overige (groene punt)</b>	~ 0,4 g

© 2009 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.