



dLAN 85 HSplus Starter Kit

Technische gegevens

Standards	Ethernetspecificatie IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X backward-compatibel met HomePlug standard 1.0
Protocollen	CSMA/CA
Verzendsnelheid	85 Mbps
Transmissie-methode	asynchroon
Modulatie	OFDM - 84 carriers
Gegevensweg	Ethernet <-> stroomnet
Bereik	200 m
Veiligheid	DES _{pro} codering via huisstroomnet
LED's	-Voeding -Ethernet (Link/Act) -dLAN (Link/Act/kwaliteit)
Contactdoos / stekker	DE, NL, ES, PT, AT, SW, FI, NO: Type F (CEE 7/4) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) FR, BE: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Voeding via geïntegreerde contactdoos	230 V / 16 A maximum
Toestelaansluiting	Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	5 W (max.), 3,3 W in stand-by
Spanningsvoorziening	AC 100-240 V 50/60 Hz
Dempingsfilter	2 – 30 MHz
Filterkarakteristieken	-22 dB ... -45 dB
Temperatuur	Opslag: -25°C – 70°C Gebruik: 0°C – 35°C
Gewicht	240 g
Afmetingen	130 x 66 x 42 mm (hoogte x breedte x diepte)
Omgevingvoorwaarden	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
Systeemvoorwaarden	Ethernet-interface
Besturingssystemen	o.a. Windows [®] XP _{32bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Linux [®] , Mac OS [®] X en alle TCP/IP-besturingssystemen
Vergunningen	CE-conform overeenkomstig de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland: EN 60950-1:2006 EN 55022:2006 EN 50412-2-1



dLAN 85 HSplus Starter Kit

Verkoopsinformatie

Artikelnummer	01428 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 01427 (FR), 01429 (UK), 01426 (CH), 01425 (BE)
EAN-code	4250059614284 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 4250059614277 (FR), 4250059614291 (UK), 4250059614260 (CH), 4250059614253 (BE)
Garantie	3 jaar
Service & Support	Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.
Uitvoering	Wallplug-kunststofbehuizing
Gewicht	850 g
Verpakkingsgrootte	188,5 x 231 x 78,5 mm (hoogte x breedte x diepte)
Bureau-accessoires	<ul style="list-style-type: none">▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding▪ 2 Ethernetkabel RJ45-RJ45▪ CD-ROM: PDF-handboek, Configuratiesoftware voor Windows® XP_{32-bit}, Windows® Vista_{32/64-bit}, Linux®, Mac OS® X Extra software: devolo Informer

WEEE extra informatie

Gewicht WEEE	620 g
Papier (groene punt)	180 g
Plastic (groene punt)	18 g
Overige (groene punt)	0,4 g

© 2009 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.