



## dLAN Audio extender Starter Kit

### Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| <b>Standaards</b>                        | dLAN Audio extender: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ HomePlug-standaard 1.0</li></ul> dLAN duo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ HomePlug-standaard 1.0</li><li>▪ Ethernetspecificatie IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u</li><li>▪ Auto MDI / X</li><li>▪ USB-specificatie, rev. 1.1</li></ul>   |
| <b>Protocollen</b>                       | CSMA/CD via het stroomnet  |
| <b>Transmissiesnelheid</b>               | 14 Mbps  |
| <b>Audiodatasnelheid</b>                 | 16 Bit, 44,1 KHz stereo cd-kwaliteit   |
| <b>Transmissie-methode</b>               | Asynchroon via stroomnet   |
| <b>Netwerkbuffer dLAN Audio extender</b> | Ø 1 sec.   |
| <b>Modulatie</b>                         | OFDM - 84 Carrier (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) via stroomnet   |
| <b>Bereik</b>                            | 200 m  |
| <b>Veiligheid</b>                        | DES <sub>pro</sub> -codering via het stroomnet   |
| <b>LED's</b>                             | dLAN Audio extender: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Power</li><li>▪ dLAN</li><li>▪ Sound Link</li></ul> dLAN duo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 aansluitingen (Link/Act 10 Ethernet, Link/Act 100 Ethernet, USB)</li><li>▪ 3 dLAN-status (Power, Act, Link)</li></ul>   |
| <b>dLAN-aansluiting</b>                  | Euro-netstekker  |
| <b>Aansluitingstype</b>                  | dLAN Audio extender: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Line-Out: 2 x cinch, 1 x klink<ul style="list-style-type: none"><li>• Signaal-/ruisafstand analog out: 87db(AT)</li><li>• Uitgangsvervalsingsfactor (THD): 0.01% @ 1kHz</li><li>• RL &gt; 3k ohm</li></ul></li></ul> dLAN duo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ USB-bus type B</li><li>▪ Ethernet-interface RJ45</li></ul> |
| <b>Opgenomen vermogen</b>                | dLAN Audio extender: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 W (max.)</li></ul> dLAN duo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4,5 W (max.), 3 W in stand-by</li></ul>  |
| <b>Spanningsvoorziening</b>              | Geïntegreerde voeding via contactdoos: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nominale spanning: 110 – 240 V AC</li><li>▪ Nominale stroom: 50 mA / 230 V + 80 mA / 110 V</li><li>▪ Nominale frequentie: 50/60 Hz</li></ul>  |
| <b>Temperatuur</b>                       | Opslag: -25°C – 70°C<br>Gebruik: 0°C – 40°C  |
| <b>Afmetingen</b>                        | dLAN Audio extender: 80 x 65 x 40 mm (hoogte x breedte x diepte)<br>dLAN duo: 80 x 63 x 37 mm (hoogte x breedte x diepte)  |
| <b>Gewicht</b>                           | dLAN Audio extender: 158 g<br>dLAN duo: 130 g  |



## dLAN Audio extender Starter Kit

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Omgevingsvoorwaarden</b> | 10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)  |
| <b>Besturingssystemen</b>   | Configuratiesoftware en plug-in-software voor Windows® XP <sub>32bit</sub> , Windows® Vista <sub>32bit</sub> .   |
| <b>Vergunningen</b>         | CE-conform overeenkomstig de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland:<br>dLAN Audio extender: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ EN 60950 -1:2001+ A11:2004</li><li>▪ EN 55022:2006</li><li>▪ EN 50412-2-1:2006</li></ul> dLAN duo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ EN 55022</li><li>▪ EN 55024</li><li>▪ EN 60950</li></ul> |

### Verkoopinformatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>         | 01199 (EU / CH / NO), 01212 (FR), 01206 (UK)  |
| <b>EAN-code</b>              | 4250059611993 (EU / CH / NO), 4250059612129 (FR), 4250059612068 (UK)  |
| <b>Garantie</b>              | 3 jaar  |
| <b>Service &amp; Support</b> | Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.  |
| <b>Uitvoering</b>            | Wallplug-kunststofbehuizing (groot)   |
| <b>Gewicht</b>               | 730 g   |
| <b>Verpakkingsgrootte</b>    | 188.5 x 231 x 78.5 mm (hoogte x breedte x diepte)   |
| <b>Bureau-accessoires</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stereocinchkabel</li><li>▪ USB-kabel (USB A - USB B)</li><li>▪ Ethernet-kabel RJ45/RJ45</li><li>▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding</li><li>▪ Cd-rom: pdf-handleiding, configuratiesoftware voor Windows® XP<sub>32 bit</sub> en Windows® Vista<sub>32bit</sub>, monitoring-tool devolo Informer,</li></ul> |

### WEEE extra informatie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Gewicht WEEE</b>          | 503 g |
| <b>Papier (groene punt)</b>  | 302 g |
| <b>Plastic (groene punt)</b> | 18 g  |
| <b>Overige (groene punt)</b> | 0,4 g |