



dLAN® pro 1200+ triple

- Schnellste Datenübertragung mit bis zu 1200 MBit/s
- Drei Gigabit Ethernet-Anschlüsse
- Integrierte Steckdose mit Netzfilter
- Professionelle Admin-Software für Installation, Konfiguration und Monitoring

dLAN® pro 1200+ triple

Eine dLAN®-Lösung, drei LAN-Anschlüsse

devolo bietet für Büros und Arbeitsplätze, an denen Funklösungen oder Umbauten nicht zur Debatte stehen, den dLAN® pro 1200+ triple als wichtige Komponente professioneller Vernetzung: Der Powerline-to-Ethernet-Adapter verbindet das dLAN®-Netz mit LAN-Strecken, für die er ganze drei Anschlussbuchsen bereitstellt. In der Wand erfolgt die dLAN®-Datenübertragung mit bis zu 1200 Mbit/s durch die elektrische Bestandsverkabelung, außerhalb übergibt der Adapter sicher und zuverlässig an CAT-Kabel mit RJ45- Standardsteckverbindung. Umgekehrt erweitert er das LAN auf das gesamte Stromnetz im Gebäude und lässt

sich weder von Stahlbeton noch durch hausrechtliche Vorgaben aufhalten. Die Steckdose, die der Adapter belegt, gibt er auf seiner Oberseite wieder frei. Auf die jeweiligen Switches und Endgeräte stellt sich die Lösung selbstständig per Auto MDI-X ein, sodass der dLAN® pro 1200+ triple bereits mit dem Kontakt an der Steckdose funktionsfähig ist. Detailkonfigurationen nehmen Admins einheitlich, einfach und professionell per dLAN® AVpro manager vor. In allen Connectivity-Szenarien, die auf solide LAN-Kabel setzen, ist Powerline mit dem dLAN® pro 1200+ triple die funktional angemessene Erweiterung.

- Professioneller Powerline-Adapter für Industrie, Handel und Gewerbe
- Datenübertragung mit bis zu 1200 Mbit/s über die Stromleitung
- 3 Gigabit Ethernet-Ports mit Auto-MDI-X-Funktion für den Anschluss aller Netzwerkgeräte über Patchkabel
- Patentierte range+ Technologie: deutlich mehr Reichweite und Performance in allen Umgebungen
- Integrierte Steckdose: der Stromanschluss (230 V/16 A) bleibt erhalten; mit Netzfilter für optimierte Datenübertragung
- Automatischer Phasensprung: dLAN® im ganzen Gebäude, auch ohne Phasenkoppler
- Darstellung von Master-Slave-Netzwerkarchitekturen inkl. Peer2Peer-Isolation
- Kompatibel zu allen professionellen Powerline-Adaptoren der Reihen dLAN® pro 1200 und dLAN® pro 500
- Engineered in Germany 3 Jahre Garantie inkl. Business-Hotline und Sofort austausch

dLAN

Geschwindigkeit	200/500/600/1200 (mbps)
Protokoll	CSMA/CA
Modulation	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK · Powerline 2880
Sicherheit	128Bit AES
Dämpfungsfiter	2 – 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db

Ethernet

Protokoll	Auto MDI-X; 10/100/1000 baseT Ethernet; 3 Ports
-----------	---

Taster und LED

Zweifarbige LED (Abschaltbar)
Verschlüsselungs-Taster (dLAN)

Zusätzliche Feature

AVpro Manager Integration
Stromsparmmodus an-/abschaltbar
Taster an-/abschaltbar
Master/Slave Architektur
SNMP v1, v2c, v3 Unterstützung

Standards

IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x
IEEE 802.3az; IEEE 802.1p;
CE Class B (EU, CH, NO)

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7/8.x/10 (x86/x64)
Ubuntu 14.10 x86/x64; openSUSE 12.3 x86/x64

Umgebung und Physikalische Daten

Stromversorgung	196 – 250V / 50Hz
Steckdose	Integriert, 16A Ausgangsleistung
Leistungsaufnahme	Ruhe: 2,4 Watt
	Typisch: 4,7 Watt
Temperatur	Betrieb 0 – 40 °C @ <90% Luftfeuchte, nicht kondensierend
	Lagernd -20 –70 °C @ <90% Luftfeuchte, nicht kondensierend

Garantie

3 Jahre

Lieferumfang

devolo dLAN pro 1200+ triple
Netzwerkkabel
Installations-Flyer
CE-Flyer

Vertrieb

Art.-Nr:	9923
EAN:	4250059699236
Gewicht:	230 g
Größe:	143(L) x 72(B) x 41(H) mm
Gewicht WEEE	275 g
Papier (Grüner Punkt):	165 g
Plastik (Grüner Punkt):	2 g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0,2 g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Version: DE 26.04.2017