



## devolo Home Control Centrale

### Technische gegevens

<b>Standaarden</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave, 868,42 MHz)
<b>Protocollen</b>	CSMA/CA (Powerline) Z-Wave (Funk)
<b>Transmissiesnelheid</b>	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
<b>Modulatie • Carrier</b>	Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave: 2-FSK
<b>Bereik (in m)</b>	Powerline: 300 Z-Wave: 30 (in het huis), 100 (buiten het huis)
<b>Veiligheid</b>	128 Bit AES (Powerline und Z-Wave)
<b>Toets</b>	1 x PLC Pairing incl. LED (wit/rood) 1 x Home Control incl. LED (wit/rood)
<b>Stekker • Landen</b>	Type C (CEEE 7/16) • EU
<b>Toestelaansluiting</b>	1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 Type A (voor toekomstige uitbreidingen)
<b>Spanningsvoorziening</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz
<b>Opgenomen vermogen (in W)</b>	Maximaal: 4,6 Typisch: 4
<b>Temperatuur (Opslag • Gebruik)</b>	-25°C naar 70°C • 0°C naar 40°C
<b>Afmetingen (in mm, zonder stekker)</b>	132 x 72 x 42
<b>Omgevingsvoorwaarden</b>	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)
<b>Besturingssystemen</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 8 Pro (32 Bit), Windows 8 Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X: ab Mac OS 10.7 Android: ab 4.0 iOS: ab iOS 6
<b>Certificatie</b>	CE Class B (EU, CH, NO)
<b>Extra Functies</b>	Interne luidspreker (voor toekomstige uitbreidingen)



## devolo Home Control Centrale

### Verkoopinformatie

<b>Garantie (in jaar)</b>	3
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gedrukte installatieflyer</li><li>▪ Ethernet-kabel</li></ul>

### Losse adapter

<b>SKU:</b>	<b>9583 (NL)</b>
<b>EAN:</b>	4250059695832
<b>Afmetingen:</b>	81 x 19 x115 mm
<b>Gewicht:</b>	360g
<b>WEEE extra informatie</b>	
<b>Gewicht WEEE:</b>	200g
<b>Papier (groene punt):</b>	100g
<b>Plastic (groene punt):</b>	4g
<b>Anderen (groene punt):</b>	0,2g