



## dLAN® 500 WiFi

### Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| <b>Standaarden</b>                        | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band), IEEE 802.1p, IEEE 1901<br>Auto MDI/X<br>Wi-Fi Alliance<br>HomePlug   |
| <b>Protocollen</b>                        | CSMA/CA (Powerline)   |
| <b>Transmissiesnelheid</b>                | Ethernet 10/100 (mbps)<br>Powerline 200/500 (mbps)<br>Wi-Fi 150 (mbps, 1x1 SISO)  |
| <b>Modulatie • Carrier</b>                | Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880<br>Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11g, n) • WiFi 13  |
| <b>Bereik (in m)</b>                      | Powerline: 300<br>Wi-Fi: 300  |
| <b>Veiligheid</b>                         | WEP, WPA/WPA2<br>WPS PBC<br>MAC-Address Filter<br>Wi-Fi Time Schedule<br>128 Bit AES  |
| <b>LED</b>                                | PLC (connected/activity), PLC (Quality Indicator)<br>Wi-Fi  |
| <b>Toets</b>                              | Pairing<br>Wi-Fi on/off<br>WPS<br>Factory Default   |
| <b>Stopcontact • Stekker • Landen</b>     | Type C (CEE 7/16) • (none) • (EU)   |
| <b>Toestelaansluiting</b>                 | 1 x Ethernet RJ45<br>1 x Antenna  |
| <b>Opgenomen vermogen</b>                 | Maximaal W/A: 5,0<br>Typisch W/A: 4,4<br>Stand-by W/A: 1,0  |
| <b>Spanningsvoorziening</b>               | internal<br>196-250 V AC<br>50 Hz   |
| <b>Temperatuur (Opslag • Gebruik)</b>     | -25°C to 70°C • 0°C to 40°C   |
| <b>Afmetingen (in mm, zonder stekker)</b> | 68 x 68 x 41(withoutplug)(H x B x T)  |
| <b>Omgevingsvoorwaarden</b>               | 10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)   |
| <b>Besturingssystemen</b>                 | Windows XP (32 Bit), Windows XP (64 Bit), Windows Vista (32 Bit), Windows Vista (64 Bit)<br>Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit)<br>Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit)<br>Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit)<br>MAC OS X 10.6<br>mobile OS (Android and iOS) |
| <b>Certificatie</b>                       | CE Class B (EU, CH, NO)   |



## dLAN® 500 WiFi

### Verkoopinformatie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Garantie (in jaar)</b> | 3   |
| <b>Accessoires</b>        | Gedrukte installatieflyer<br>Ethernet-kabel<br>CD-ROM met handleiding en software |

#### Losse adapter

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>9080 (NL,ES,PT)</b>               |
| <b>EAN:</b> 4250059690806            |
| <b>Gewicht:</b> 260 g                |
| <b>Afmetingen:</b> 115 x 190 x 81 mm |
| <b>WEEE extra informatie:</b>        |
| <b>Gewicht WEEE:</b> 125 g           |
| <b>Papier (groene punt):</b> 105 g   |
| <b>Plastic (groene punt):</b> 2 g    |
| <b>Overige (groene punt):</b> 0 g    |

#### Starter Kit

|  |
|--|
| <b>9087 (NL)</b>                         |
| <b>EAN:</b> 4250059690875                |
| <b>Gewicht:</b> 490 g                    |
| <b>Afmetingen:</b> 188.5 x 231 x 78.5 mm |
| <b>WEEE extra informatie:</b>            |
| <b>Gewicht WEEE:</b> 290 g               |
| <b>Papier (groene punt):</b> 165 g       |
| <b>Plastic (groene punt):</b> 6 g        |
| <b>Overige (groene punt):</b> 0.2 g      |

#### Network Kit

|  |
|--|
| <b>9094 (NL)</b>                         |
| <b>EAN:</b> 4250059690943                |
| <b>Gewicht:</b> 615 g                    |
| <b>Afmetingen:</b> 188.5 x 231 x 78.5 mm |
| <b>WEEE extra informatie:</b>            |
| <b>Gewicht WEEE:</b> 415 g               |
| <b>Papier (groene punt):</b> 165 g       |
| <b>Plastic (groene punt):</b> 8 g        |
| <b>Overige (groene punt):</b> 0.2 g      |