



devolo Magic 1 LAN 1-1

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Transmissiesnelheid	Ethernet 10/100/1000 (mbps) (max. 330 mbps) Powerline 1200 (mbps)
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Bereik (in m)	Powerline: 400
Veiligheid	128 Bit AES
LED	PLC (multi)
Toets	Pairing Factory Default
Stopcontact • Stekker • Landen	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI) Type G (UK only) Body up • (none) • (UKBO)
Voeding uit geïntegreerde stopcontact	16 A
Toestelaansluiting	1 x Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximaal W/A: 3,2W Typisch W/A: 2,8W Stand-by W/A: 0,5W
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dempingsfilter	2 - 80 MHz
Filterkarakteristieken	-22 db tot -45 db
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	130 x 66 x 42
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Besturingssystemen vanaf versie	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Certificatie	CE compliant
Additional features	Energy saving mode can be enabled/disabled,

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

8292 (NL)

EAN:	4250059682924
Gewicht:	475 g
Afmetingen:	190 x 118 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE:	265 g
Papier (groene punt):	175 g
Plastic (groene punt):	2 g
Overige (groene punt):	0.2 g

Starter Kit

8300 (NL)

EAN:	4250059683006
Gewicht:	790 g
Afmetingen:	188 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE:	530 g
Papier (groene punt):	220 g
Plastic (groene punt):	4 g
Overige (groene punt):	0.4 g