



devolo Magic 2 LAN triple

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Standaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X |
| Transmissiesnelheid | Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s) |
| Modulatie • Carrier | Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK |
| Bereik (in m) | Powerline: 500 |
| Veiligheid | 128 Bit AES |
| LED | PLC (multi) |
| Toets | Pairing Factory Default |
| Stopcontact • Stekker • Landen | Type F (CEE 7/4) • Type F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI) Type G (UK only) Body up • (none) • (UKBO) |
| Voeding uit geïntegreerde stopcontact | 16 A |
| Toestelaansluiting | 3 x Ethernet RJ45 |
| Opgenomen vermogen | Maximaal W/A: 5,9 W Typisch W/A: 5,0 W Mode veille W/A: 0,9 W |
| Spanningsvoorziening | internal 196-250 V AC 50 Hz |
| Dempingsfilter | 2 - 80 MHz |
| Filterkarakteristieken | -22 db tot -45 db |
| Temperatuur (Opslag • Gebruik) | -25°C tot 70°C • 0°C à 40°C |
| Afmetingen (in mm, zonder stekker) | 143 x 72 x 41 |
| Omgevingsvoorwaarden | 10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend) |

| | |
|--|--|
| Besturingssystemen vanaf versie | Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9 |
| Certificatie | CE compliant |
| Extra functies | Energiebesparende modus kan worden in-/uitgeschakeld, HTML-configuratiepagina |

Verkoopinformatie

| | |
|---------------------------|---|
| Garantie (in jaar) | 3 |
| Accessoires | Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel |

Losse adapter

8507 (NL)

EAN: 4250059685079
Gewicht: 470 g
Afmetingen: 190 x 118 x 92 mm

Weggooi-instructies:

WEEE: 280 g
Papier: 150 g
Plastic: 2 g
Overige: 0.2 g

Starter Kit

8515 (NL)

EAN: 4250059685154
Gewicht: 810 g
Afmetingen: 188 x 231 x 92 mm

Weggooi-instructies:

WEEE: 545 g
Papier: 220 g
Plastic: 4 g
Overige: 0.4 g